

MASCARA FOTOSENSIBLE DISEÑO AGUILA



- Área de visualización: 92x42 mm o 100x50 mm o 100x60 mm
- Tamaño del cartucho: 110x90x9 mm
- Protección UV/IR: hasta sombra DIN 16 en todo momento
- Estado de luz: Sombra DIN 4
- Fuente de alimentación: Células solares y baterías de litio
- Encendido/Apagado: Completamente automático
- Sensibilidad: Puede ser ajustable
- Se puede seleccionar rectificado/soldadura
- Indicación de baja potencia
- Tiempo de retardo: 0,2-0,8 s continúan ajustables
- Peso Total: 420g

CARACTERISTICAS

- Los cascos de soldadura con oscurecimiento automático están diseñados y equipados con un mecanismo especial de rotación (arriba y abajo) en la diadema. Cuando el soldador gira el casco hacia la parte superior de la cabeza del soldador, el mecanismo de la diadema hace que el centro de gravedad del casco sea más bajo y coincida con el centro de la cabeza del soldador. El diseño del casco de soldadura reduce en gran medida la fatiga de la cabeza
- En el momento de detener la soldadura, la pantalla del filtro cambia automáticamente del estado oscuro al claro según el tiempo de retardo establecido.

