



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DARK200HFP

VOLTAJE DE ENTRADA (V)	220V +/- 15%
FRECUENCIA (Hz)	50/60Hz
POTENCIA ABSORBIDA	7.1
CICLO DE TRABAJO (40°C 100min)	60% a 200A / 100% a 154A
VOLTAJE AL VACIO (VOLT)	65V
RANGO DE AMPERAJE (AMP)	10 - 200A
EFICIENCIA	85%
FACTOR DE POTENCIA	0.76
CLASE PROTECTOR	IP21S
PESO MAQUINA (KG)	10 kg
DIMENSIONES (mm)	50.5X26.5X35.5mm

CARACTERÍSTICAS

- Máquina Inverter diseñada para soldar TIG por alta frecuencia
- Procesos TIG con HF/MMA
- Tecnología TIG con pulsado
- Inicio al arco en TIG, por alta frecuencia
- Bajo consumo energético
- Peso liviano y dimensiones compactas
- Panel Digital para su fácil ajuste
- Protección inteligente para sobrecarga y sobrecalentamiento
- Electrodo recomendado 7018
- **INCLUYE:** Pistola Tig WP26, Kit Porta Electrodo, Kit Prensa Toma tierra, Repuestos Tig y Manual de Usuario.
- Garantía de 1 año en nuestro servicio técnico



El Roble 1090-D Parque Industrial Valle Grande
Lampa-Santiago
Fono: 227784459
www.cimex.cl