



CARACTERÍSTICAS

- Máquina Multiproceso MIG/TIG/MMA
- Tecnología Inverter
- Tecnología Lift Tig
- Bajo consumo energético
- Peso liviano y dimensiones compactas
- Panel Digital para su fácil ajuste
- Protección inteligente para sobrecarga y sobrecalentamiento
- Control de Partida en caliente y fuerza de arco
- Carrete de 1 Kg y 5 kg, suelda Con Gas / Sin Gas
- Tipos de Electrodo 6011, 6010, 7018, 7014
- **INCLUYE:** Pistola Binzel 15, Kit Porta Electrodo, Kit Prensa Toma tierra y Manual de Usuario.
- Garantía de 1 año en nuestro servicio técnico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DARK200MIG	
VOLTAJE DE ENTRADA (V)	220V +/- 15%
FRECUENCIA (HZ)	50/60Hz
POTENCIA ABSORBIDA (KVA)	8.2
CICLO DE TRABAJO (40°C 10min)	60% a 200A / 100% a 154A
VOLTAJE AL VACIO (VOLT)	65V
RANGO DE AMPERAJE (AMP)	50 - 200A
EFICIENCIA	85%
FACTOR DE POTENCIA	0.76
CLASE PROTECTOR	IP21S
PESO MAQUINA (KG)	15 Kg
DIMENSIONES (MM)	62.5X33.5X46mm



El Roble 1090-D Parque Industrial Valle Grande
Lampa-Santiago
Fono: 227784459
www.cimex.cl